



uložení kabelů UPC do chráničků-dl.13 m
 PŘEMÍSTĚNÍ INFORMAČNÍCH VITRIN -2 KS
 STÁV.ZASTÁVKOVÝ PŘÍSTŘEŠEK VČETNĚ OZNAČNÍKU
 STANOVISŤE PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD

OHRANIČENÍ PALISÁDAMI V.600
 dl.5 m

DV 1
 přípojka dl.5 m, do šachty
 podezdívka

ÚPRAVA KŘÍŽOVATKOVÉHO OBLUKU
 - zmenšení poloměru

DV 2
 přípojka dl.1 m, odbočka
 v nejnižším místě

1.Máje
 RUČNÍ VÝKOP V OCHRANNÉM PÁSMU STROMU

kontejnery

PODĚL OBRUBNÍKU ZASTÁVKY V.200 MM KONTRASTNÍ PÁS
 - zámk.dlažba červená š. 300 mm

LEGENDA:

- 370 m² CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA 100/200 TL.80 MM - ŠEDÁ
- 55 m² VJEZDY K RD - ZÁMKOVÁ DLAŽBA 100/200 TL. 80 MM - ŠEDÁ - zesílená konstrukce - kladení na kolmo k dlažbě průběžného chodníku
- 330 m² ZATRAVNĚNÍ DOTČENÝCH PLOCH
- 160 m² NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA - š.500 PODĚL OBRUBY
- 35 m² VAROVNÝ PÁS V MÍSTĚ VJEZDU A MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ - š.400 mm, SIGNÁLNÍ PÁS U ZASTÁVKY š.800 mm - náklepová dlažba červená
- 4 m² KONTRASTNÍ PÁS PODĚL OBRUBNÍKU ZASTÁVKY - červená dlažba - š. 300 mm

DV 1,2
 2 ks × NOVÉ ULIČNÍ VPUSŤI K UPRAVENÝCH KŘÍŽOVATKÁCH - přípojky do stáv.kanalizace
 STÁVAJÍCÍ VPUSŤI ZRUŠENY

- 185 bm CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK - převýšení 60 mm - vodící linie
- 27 bm CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK - zapuštěný - napojení na stáv.vjezdy
- 140 bm SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150/100/1000
- 40 bm SILNIČNÍ OBRUBNÍK ZAPUŠTĚNÝ - MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ - převýšení 20 mm
- 37 bm SILNIČNÍ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ - VJEZDY - převýšení 50 mm
- 32 bm SILNIČNÍ OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ - dl. 1m
- 13 bm SILNIČNÍ OBRUBNÍK 300/150/1 000 - převýšení 200 mm - podél zastávky - dl. 13 m

Hlav.projektant Ing. Alster	Zodp. projektant M.Sedlářová	Vypracoval M.Sedlářová	Kontroloval Ing. Alster
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN			
MALENOVICE · OPRAVA CHODNÍKŮ V ULICI ZÁBRANÍ			
FORMÁT DATUM MĚR.	4 A4 10.2015 1:500	STUPEŇ DSP+PDPS 10-4	projektová kancelář A-S nám.T.G.Masaryka 588, Zlín tel: 577210627, IČO: 61405230
SITUACE CELKOVÁ			