

Číslo jednací dokumentu: MMZL 240303/2026
Spisová značka: MMZL-odd.DSŘ-209226/2026/Var
Oprávněná úřední osoba: Varišová Renáta, tel. 577630200
e-mail: RenataVarisova@zlin.eu



Ve Zlíně dne: 28.8.2026

Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín 1

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 19.6.2026 podal

Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín 1,
kterého zastupuje FLORSTYL s.r.o., IČO 60731346, náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovice

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle ust. § 197 odst. 1 písm. a) a b), § 211 § 212 stavebního zákona stavebního zákona

p o v o l u j e

ve zrychleném řízení stavbu:

Revitalizace Gahurova prospektu: A. Parkový prostor a prostor nad Památníkem T. Bati Zlín.

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1026 , 1090/4, 1090/5, 1090/19, 1090/22, 1090/34, 1090/39, 3540/1 v katastrálním území Zlín.

Stavba obsahuje:

- SO 101 DEMOLICE A ASANACE
- SO 102.01 CHODNÍKY OBVODOVÉ
- SO 102.02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BETONU
- SO 102.03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY OSTATNÍ
- SO 103.01 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- SO 104 SADOVÉ ÚPRAVY
- SO 108 TERÉNNÍ ÚPRAVY

SO 101 DEMOLICE A ASANACE řeší přípravu území před započítím stavebních a dalších realizačních prací, zahrnuje:

- demolice stávajících zpevněných povrchů
- odstranění mobiliáře a technických prvků (odpadkové koše, infotabule)
- demontáž a přesun parkovacích hodin, které jsou v kolizi s návrhem
- revize stávajících šachet TI, případná oprava a instalace nových poklopů Důvodem těchto zásahů je především nevyhovující technický či kapacitní stav stávajících prvků a nové komplexní prostorové řešení. Činnosti, které také patří k přípravným a demoličním pracím v území, ale jsou řešeny v rámci jiných stavebních objektů, zahrnují:
- demontáž stožárů VO (viz SO 103.01 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ)
- kácení dřevin (viz SO 104 SADOVÉ ÚPRAVY) • ochrana dřevin při stavební činnosti (viz SO 104 SADOVÉ ÚPRAVY) • práce s půdou a skřívky ornice (viz SO 104 SADOVÉ ÚPRAVY)
- demontáž dopravního značení a překreslení vodorovného dopravního značení podél Gahurova prospektu (viz SO 102.01 OBVODOVÉ CHODNÍKY) • terénní úpravy (viz SO 108 TERÉNNÍ ÚPRAVY)

SO 102.01 CHODNÍKY OBVODOVÉ

Trasa T1, řeší rekonstrukci chodníku ve stávající trase podél místní komunikace v ul. T.G. Masaryka po obvodu Gahurova prospektu. Stávající kryt chodníku z betonové zámkové dlažby bude odstraněn včetně podkladních vrstev. Nově je navržen chodník šířky 2,4 m a délky 821,48 m s krytem z betonové dlažby o rozměru 300/300/80 mm s jednostranným příčným sklonem 2 % směrem k vnitrobloku Gahurova prospektu. Začátek úseku a konec úseku chodníku je navázán na protější chodník, a to přechodem pro chodce šířky 4 m. Chodník bude z vnitřní strany lemován obrubníkem 1000/80/200 s nášlapem 6 cm oproti povrchu chodníku a bude tím tvořena přirozená vodící linie.

Součástí chodníku je samostatný sjezd o šíři cca 5 m, který bude využíván nákladním automobilem k příležitostnému zavážení sanitárního kontejneru do prostoru Gahurova prospektu při konání společenských akcí. Kryt sjezdu je navržen ze žulové kostky drobné 8/10 štípané přírodní barvy kladené do řádků. V místě sjezdu bude pro regulaci vjezdu do vnitřního prostoru Gahurova prospektu osazen ocelový sklopný sloupek průměru 75 mm výšky 1000 m.

SO 102.02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BETONU

Trasa T2-T8 řeší rekonstrukci zpevněných ploch s krytem z betonové zámkové dlažby, popř. z dřevní štěpky ve vnitřním prostoru. Zpevněné plochy jsou napojeny na obvodový chodník SO102.01. Stávající plochy budou odstraněny včetně podkladových vrstev a nahrazeny novými. Nové zpevněné plochy budou základní šířky 1,5 m, v místě napojení na chodník jsou zpevněné plochy rozšířeny na cca 3 m. Celkem je řešeno 8 tras zpevněných ploch. Část Trasy T7 je řešena jako pojížděná. Délka tras T2-T8 je 479,46 m. Zpevněné plochy jsou navrženy s krytem z cementobetonu a s příčným sklonem 2% do zeleně, kde budou srážkové vody zasakovány.

SO 102.03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY OSTATNÍ

4.1.1.1 PŘÍJEZDOVÁ CESTA K TRAFOSTANICI (ŠT1)

Plocha ŠT1 je navržena jako šterkový trávník sloužící jako obslužná příjezdová cesta k trafostanici. Po většinu času bude plocha využívána jako pochozí parková plocha. V severní části se napojuje na stávající asfaltovou zpevněnou plochu. Plocha je navržena v rovině s jednostranným příčným sklonem cca 2–3 % umožňujícím odvod povrchových vod mimo konstrukci komunikace. Odvodnění je řešeno plošně vsakem prostřednictvím propustné konstrukce šterkového trávníku. Na straně přiléhající ke svahu je navržen mělký zemní příkop vedený podél komunikace, jehož funkcí je zachycení povrchových vod stékajících ze svahu.

4.1.1.2 PĚŠINA II. VE SVAHU NAD PAMÁTNÍKEM (ŠT2)

Plocha ŠT2 je navržena jako šterkový trávník sloužící jako pěší stezka vedená ve svahu nad Památníkem T. Bati. Plocha je určena výhradně pro pochozí zatížení a je součástí systému parkových cest propojujících spodní část území s plánovanou vyhlídkou. V dolní části se napojuje příjezdovou cestu k trafostanici (Plocha B), v horní části navazuje na travnatou pěšinu vysečenou v lučním porostu, vedoucí směrem k vyhlídce.

V pravidelných rozestupech cca 6,0 m jsou napříč trasou navrženy příčné odvodňovací prvky tvořené dřevěnými hranoly osazenými do konstrukce pěšiny. Tyto prvky plní funkci svodnic, které přerušují podélný tok vody po povrchu a odvádějí srážkové vody mimo trasu stezky do přilehlého terénu. Pěšina je vedena ve svahu a respektuje přirozený podélný sklon terénu. Konstrukce je navržena s příčným sklonem cca 2–3 % umožňujícím odvod vody do přilehlého terénu.

4.1.1.3 PLOCHA PRO SANITÁRNÍ KONTEJNER (ŠT3)

Plocha ŠT3 je navržena jako šterkový trávník určený pro pravidelné dočasné umístění sanitárního kontejneru při konání kulturních a společenských akcí. Samotný sanitární kontejner není součástí této projektové dokumentace a bude zajišťován formou pronájmu. Přilehlé dlážděné a betonové plochy jsou dimenzovány tak, aby bylo možné zajistit dovoz a odvoz kontejneru bez nutnosti najíždění vozidel na plochu šterkového trávníku.

SO 103.01 VEŘEJNE OSVĚTLENÍ

3.2 KABELOVÉ VEDENÍ VO

Nové osvětlení prostoru parku je řešeno pomocí LED svítidel s asymetrickou charakteristikou umístěných na kuželových sadových stožárech výšky 4m. Napojení je ze stávajících stožárů veřejného osvětlení umístěných kolem revitalizovaného parku.

ULOŽENÍ KABELŮ V ZEMI

Kabely VO budou uloženy v zemi v pískovém loži a v celé trase v ochranné korugované trubce D63/52 červené barvy a označeny výstražnou fólií. V místech, kdy bude vedení VO zasahovat do komunikace bude ještě vedení uloženo do korugované trubky D110/94. Při křížení s plynem bude kabel s trubicí uložen ještě navíc do betonových koryt s přesahem 1m na každou stranu od trubky plynovodu. Společně s kabelem VO bude uložena kulatina FeZn D10mm. Každý stožár bude dodatečně přizemněn na toto uzemnění. Při křížení s ostatními inženýrskými sítěmi bude uložen podle podmínek jednotlivých správců inž. sítí.

Kabel 1 kV bude uložen dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 z února 2012, příloha NA.4.5.12 a podle tab.NA.6. V chodníku s krytem 35 cm a ve volném terénu s krytem 70 cm a v krajnici vozovky a ve vozovce s krytem 1 m. Při hloubce 70 cm, tam, kde není nebezpečí mechanického poškození, se použije výstražné fólie š. 33 cm uložené na pískové lože. Tam, kde je nebezpečí mechanického poškození (pole), se použije ke krytí kabelu cihel. Ve všech případech je výška pískového lože 2 x 10 cm. Při křížování vozovek a krajnic se kabely uloží do plastových rour, žlabů nebo tvárnic na zhutněném podkladě v hloubce 1 m.

STYK KABELU S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI

Stávající inženýrské sítě byly zakresleny do projektové dokumentace. Je třeba respektovat vyjádření provozovatelů inženýrských sítí.

Veškeré stavební práce v ochranném pásmu sítí TI budou prováděny šetrnou technologií (ručně) a musí být vykonávány tak, aby nenarušily bezpečný provoz dané infrastruktury.

ÚPRAVA POVRCHU TERÉNU

Po uložení a zakrytí kabelů se zához důkladně po vrstvách udusá a provede se konečná úprava terénu.

3.3 OSVĚTLENÍ

Pro osvětlení pochozích betonových zpevněných ploch jsou navrženy architektonické LED svítidla s teplotou chromatičnosti 3000 K, které jsou již použity v jiných částech města. Svítidla v prostoru parku budou standardně provozována v průběhu roku s nastaveným útlumem na 100 % jmenovitého světelného toku. V průběhu večera a v nočních hodinách bude světelný tok řízen případnými regulátory Reverberi, které se nacházejí v obvodech stávajícího veřejného osvětlení, případně podle nastaveného harmonogramu stmívání ve svítidle. Všechny svítidla budou vybaveny smývatelnými driverly a funkcí CLO.

Svítidla budou napojena kabelem CYKY-J 5x1,5 ze stožárových svorkovnic s krytím min IP43 s možností připojení nejméně 2 kabelů o průřezu 25mm² a pojistkou E27 (např. SR 7XX). Dle standardů správce VO. Nová stožárová místa jsou navrhována tak, aby byla v dostatečné vzdálenosti od ostatních inženýrských sítí. Případně jsou provedeny úpravy, aby jejich umístění vyhovovalo vydaným podmínkám. Stožáry, které budou umístěny v ochranném pásmu vodovodního potrubí, tj. blíže jak 1,5m, budou založeny dle vzorového základu pod niveletu vodovodního potrubí minimálně 1 m.

SO 104 SADOVE UPRAVY**5.1 KÁCENÍ DŘEVIN**

K této části náleží:

D.104.1a Tabulky hodnocení dřevin a návrh péstebních opatření

D.104.2 Situace kácení, péstební opatření.

Dřeviny ke kácení jsou navrženy na základě dendrologického průzkumu. Kácení je navrženo v nezbytně nutné míře a bude provedeno najednou. Kácení je navrhováno ze zdravotních důvodů (úhyn, zajištění provozní bezpečnosti, nevhodné růstové podmínky) a z důvodu kolize se stavbou (kolize s navrženými prvky, kompoziční důvody).

Opodstatněné a vhodně navržené kácení dřevin je nedílnou součástí dlouhodobé péče o parkové porosty a další objekty městské zeleně.

SO 108 TERÉNNÍ ÚPRAVY

TU1 – Svah bezprostředně nad Památníkem, kde bude terénní úpravou vytvořena pěšina I., která zpřístupní pokračující plochy parku.

TU2 – Terénní úpravy horní části svahu nad Památníkem, kde bude vymodelována pěšina II. a připravena plán pro povrch ze šterkového trávníku.

TU3 – Terénní úpravy příjezdové cesty k trafostanici a zmírnění svahu pod ní.

TU4 – Zmírnění svahu pod Památníkem a zjemnění přechodových hran.

TU5 – Úprava terénu pro umístění dočasného sanitárního kontejneru ve spodní části parku v návaznosti na zpevněnou betonovou plochu

Umístění stavby je zřejmé z koordinační situace C 3, kterou ověřil Ing. Daniel Matějka, Ph.D., autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura ČKA04429.

II. Podle ust. § 197 odst. 1 písm. b) stavebního zákona vymezuje pozemky pro realizaci záměru:

Pozemky parc. č. 1026 (ostatní plocha, zeleň), 1090/4 (ostatní plocha, zeleň), 1090/5 (ostatní plocha, silnice), 1090/19 (ostatní plocha, silnice), 1090/22 (ostatní plocha, komunikace), 1090/34 (ostatní plocha, komunikace), 1090/39 (ostatní plocha, zeleň), 3540/1 (ostatní plocha, silnice) v katastrálním území Zlín.

III. Podle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) a § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“),**p o v o l u j e**

kácení 11 ks dřevin rostoucích na pozemku p. č. 1090/4 v k. ú. Zlín a 152 m² zapojeného porostu dřevin dle následující specifikace:

Označení	Druh dřeviny	Obvod kmene [cm]	Plocha porostu [m ²]	Parcelní číslo
57	<i>Pinus sylvestris</i> (borovice lesní)	200	-	1090/4
107	<i>Pinus nigra</i> (borovice černá)	110	-	1090/4
109	<i>Pinus nigra</i> (borovice černá)	145	-	1090/4
110	<i>Pinus nigra</i> (borovice černá)	138	-	1090/4
128	<i>Fraxinus excelsior</i> (jasan ztepilý)	142	-	1090/4
132	<i>Pinus sylvestris</i> (borovice lesní)	141	-	1090/4
148	<i>Pinus sylvestris</i> (borovice lesní)	190	-	1090/4
197	<i>Robinia pseudoacacia</i> (trnovník)	82	-	1090/4

	akát)			
199	<i>Betula pendula</i> (bříza bělokorá)	80	-	1090/4
201	<i>Betula pendula</i> (bříza bělokorá)	84	-	1090/4
202	<i>Betula pendula</i> (bříza bělokorá)	80	-	1090/4
	<i>zapojený porost dřevin dle SO 104</i> <i>Sadové úpravy</i>		122	1090/4
	<i>zapojený porost dřevin dle SO 104</i> <i>Sadové úpravy</i>		30	1090/39

IV. Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen prováděcí vyhláška),

p o v o l u j e

komunikační připojení sousední nemovitosti pozemku parc. č. 1090/4 v katastrálním území Zlín k místní komunikaci na pozemku parc. č. 3540/1 v katastrálním území Zlín, prostřednictvím samostatného sjezdu s provedením dle předložené projektové dokumentace, kterou zpracoval FLORSTYL s.r.o. , hlavní projektant Ing. Daniel Matějka, Ph.D., autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura ČKA04429, Ing. Miroslav Sukup, autorizovaný technik pro dopravní stavby specializace nekolejová doprava ČKAIT106000. (č. v.: C.3, D102.1, D102.2, D102.2.11, 102.2.18+ Technická zpráva), neboť nebyly shledány důvody, bránící vydání souhlasného vyjádření

Krajské ředitelství Policie České republiky, Územní odbor Zlín, Dopravní inspektorát dne 29.4.2026, č.j. KRPZ-47228-2/ČJ-2026-150506 vydal vyjádření, že souhlasí s úpravami a budováním komunikačních připojení dotčených stavbou.

Podle ust. § 197 odst. 1 písm. c) a § 211 odst. 1 písm. e) a odst. 2 písm. d) stavebního zákona stanovuje podmínky, kterými bude zabezpečeno dodržování požadavků podle § 193 odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou ověřil zpracoval FLORSTYL s.r.o. , ověřil hlavní projektant Ing. Daniel Matějka, Ph.D., autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura ČKA04429, Ing. Miroslav Sukup, autorizovaný technik pro dopravní stavby specializace nekolejová doprava ČKAIT106000. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník je povinen před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby.
3. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení provádění stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který ji bude provádět, u stavby prováděné svépomocí jméno a příjmení stavbyvedoucího, nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor, a změny v těchto skutečnostech oznámit neprodleně stavebnímu úřadu.
4. Stavebník je povinen před zahájením provádění stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
5. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby, a všechny doklady týkající se prováděné nebo odstraňované stavby, popřípadě jejich kopie.

6. Stavebník ohlásí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby: - po dokončení stavby – závěrečná kontrolní prohlídka stavby; toto ohlášení je účelné podat formou žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí.
7. Je nutno dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství.
8. Stavbou nebudou dotčeny vedlejší nemovitosti; v případě, že by k jejich dotčení nepředvídaným způsobem došlo, budou po dokončení stavební činnosti uvedeny do původního či náležitého stavu.
9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, a zejména dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
10. Zajistit vytyčení prostorové polohy stavby v souladu s ověřenou dokumentací pro povolení záměru a dokumentací pro provádění stavby.
11. Zajistit při provádění stavby dodržení požadavků na výstavbu, popřípadě technických předpisů a technických norem, které souvisí s vlastním prováděním stavby.
12. Ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo zvířat anebo bezpečnost stavby.
13. Zajistit při provádění stavby provedení a vyhodnocení zkoušek a měření stanovených jinými právními předpisy.
14. Staveniště se musí navrhnout a provést tak, aby jeho provoz neohrožoval život a zdraví osob nebo zvířat, neobtěžoval okolí nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, neohrožoval bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, neznečišťoval pozemní komunikace, ovzduší a vody a umožňoval přístup k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technické infrastruktury a požárními zařízeními. Výkopy přiléhající k veřejným prostranstvím a komunikacím pro chodce musí být zabezpečeny proti pádu osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Lávky přes tyto výkopy a obchozí trasy musí splňovat požadavky na přístupnost.
15. **Právo uskutečnit stavbu vzniká stavebníkovi teprve právní mocí tohoto rozhodnutí. Stavba musí být prováděna v souladu s předmětným rozhodnutím stavebního úřadu, ověřenou dokumentací pro povolení záměru a dokumentací pro provádění stavby.**

Podle ust. § 197 odst. 1 písm. c) stavebního zákona stanovuje podmínky, kterými bude zabezpečeno dodržování požadavků podle § 193 odst. 1 stavebního zákona:

1. Se stavební sutí bude naloženo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Doklady o tom budou předloženy při povolení užívání stavby nebo na základě výzvy věcně a místně příslušného správního orgánu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat příslušné technické předpisy, zabezpečit ochranu veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob, životního prostředí, požární bezpečnosti a civilní ochrany.
3. Výrobky pro stavbu budou vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky - zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění.
4. **Při provádění stavby budou dodrženy následující podmínky a požadavky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů, vydaných k předmětnému řízení (nejsou-li stanoveny správními rozhodnutími):**
 - **Magistrát města Zlína** jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZJES“) a § 139 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, **vydal** v souladu s § 149 zákona č. 500/2002 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES dne 1.6.2026 **souhlasné jednotné environmentální stanovisko pod Z/2026/65081, č.j. R/2026/78433** dle kterého je stavba z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustná za těchto podmínek:**
 - Kácení dřevin je možno provést na základě stavebního povolení v právní mocí v době vegetačního klidu, tj. od 01. 10. do 15. 03. běžného kalendářního roku a zároveň bezprostředně před zahájením stavebních prací tak, aby nedošlo ke kácení dřevin bez navazující stavební činnosti, která byla závažným důvodem pro souhlas s kácením.

- Při kácení nesmí dojít k poškození okolních dřevin, které nejsou předmětem kácení.
- Provedení kácení bude probíhat v souladu s aktuálním standardem AOPK ČR – SPPK A02 005 Kácení stromů.
- U dřeviny č. 128 nedojde k odstraňování pařezu formou frézování.

Příslušný orgán požaduje, aby žadateli bylo ve smyslu § 9 odst. 1 ZOPK **uloženo provedení náhradní výsadby** 53 ks dřevin ke kompenzaci ekologické újmy na pozemcích p. č. 1090/4, 1090/34, 1026 a 1090/39 v k. ú. Zlín:

Výsadba – stromy listnaté

- **1 ks Acer platanoides 'Columnare'** (javor mléč 'Columnare'), o obvodu kmene min. 12 cm
- **6 ks Acer platanoides** (javor mléč) o obvodu kmene min. 12 cm
- **9 ks Carpinus betulus** (habr obecný) min. výška sazenice 150 cm
- **5 ks Prunus avium** (třešeň ptačí) o obvodu kmene min. 12 cm
- **5 ks Prunus avium 'Plena'** (třešeň ptačí plnokvětá) o obvodu kmene min. 12 cm
- **1 ks Quercus petraea** (dub zimní) o obvodu kmene min. 12 cm
- **5 ks Quercus robur** (dub letní) o obvodu kmene min. 12 cm
- **5 ks Quercus robur 'Fastigiata Koster'** (dub letní 'Fastigiata Koster') o obvodu kmene min. 12 cm
- **7 ks Tilia platyphyllos** (lípa velkolistá) o obvodu kmene min. 14 cm

Použité školkařské výpěstky uvedených druhů a kultivarů dřevin budou vykazovat následující velikostní a jakostní ukazatele a při výsadbě budou dodrženy následující podmínky a postupy:

- zemní bal musí být hustě prokořeněný jemnými vlásečnicovými kořeny;
 - kmen musí být rovný a nesmí se odchylovat v jakémkoliv místě o více než 5 cm (od pomyslné osy spojující kořenový krček a místo nasazení koruny), kmen nesmí být poškozený;
 - koruna stromu nesmí obsahovat více jak jeden terminální výhon a ten nesmí být poškozen, koruna také nesmí obsahovat vidličnaté větvení a musí být pravidelně vyvětvěná, habitem a texturou odpovídající příslušnému taxonu;
 - rány po řezu ze školky musí být zacelené nebo zavalující do průměru max. 20 mm;
 - dřevina bude ukotvena jedním hraněným nebo frézovaným kulem (profil min. 6×6 cm, min. průměr 6 cm, délka min. 200 cm);
 - kmen bude fixován ke kůlu jedním úvazkem osmičkovým uzlem;
 - kmen bude chráněn proti korní spále (ideálně bílým speciálním nátěrem)
- závlahová mísa bude zamulčována vrstvou 80–100 mm mulčovacího materiálu, mulč nesmí být v přímém kontaktu s kmenem;
- zálivka při výsadbě 60 l/strom;
- výsadba bude probíhat v souladu s aktuálním standardem AOPK ČR A02 001 Výsadba stromů;
 - součástí výsadby bude Řez při výsadbě (S-RPV) dle aktuálního standardu AOPK ČR A02 002 Řez stromů.

Výsadba – stromy jehličnaté

- 8 ks Pinus sylvestris (borovice lesní) min. výška sazenice 140 cm
- 1 ks Picea orientalis (smrk východní) min. výška sazenice 140 cm

Použité školkařské výpěstky uvedených druhů a kultivarů dřevin budou vykazovat následující velikostní a jakostní ukazatele a při výsadbě budou dodrženy následující podmínky a postupy:

- kmeny musí být rovné a nesmí se odchylovat v jakémkoliv místě o více než 5 cm (od pomyslné osy spojující kořenový krček a místo nasazení koruny), kmeny nesmí být poškozené;
- zálivka 60 l/dřevina;
- dřeviny budou dostatečně kotveny v půdě v souladu s aktuálním standardem AOPK A02 001 Výsadba stromů;
- závlahové mísy budou zamulčovány vrstvou 80–100 mm mulčovacího materiálu, mulč nesmí být v přímém kontaktu s kmeny;
- výsadba bude probíhat v souladu se Standardem Výsadba stromů (SPPK A02 001:2025).

Současně příslušný orgán požaduje, aby žadateli byla stavebním úřadem uložena povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu 5 let ode dne provedení výsadby. Následná péče zahrnuje zejména kontroly a opravy ukotvení a ochranu kmene proti poškození a korní spále, dále výchovné řezy, zálivky, odplevelení výsadbové mísy a případnou výměnu odumřelých jedinců za nové. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do termínu závěrečné kontrolní prohlídky stavby. V případě, že se závěrečná kontrolní prohlídka nebude konat, tak současně s ukončením stavby a nejpozději do 2 let od nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o povolení stavby. O realizaci náhradní výsadby bude příslušný orgán informován.

- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje vydala závazné stanovisko 13.7.2026 pod čj. R/2026/143775/2, sp.zn. řízení R/2026/143775-se záměrem souhlasí, přičemž v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona 258/2000 Sb., souhlas váže na splnění podmínek:
1. Před zahájením užívání stavby bude předložen protokol o analýze **vzorku pitné vody, odebraného z řešeného areálového vodovodu v rozsahu kráceného rozboru** dle přílohy č. 5 vyhlášky MZ ČR č.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, provedených (včetně odběru) držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace.
 2. Před uvedením stavby do užívání budou předloženy doklady prokazující, že u vodovodních rozvodů pitné vody byly použity materiály určené pro trvalý styk s pitnou vodou a u vodovodních rozvodů teplé vody byly použity materiály určené pro styk s teplou vodou ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění.
- 5. Při provádění stavby budou respektovány a zohledněny požadavky vlastníků a správců veřejné a dopravní technické infrastruktury, které vyplývají z vyjádření, daných do předmětného řízení:**
- Podmínky z vyjádření společnosti AVONET, s.r.o., ze dne 26.5.2026.
 - Podmínky z vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne 13.4.2026, č.j. 88501/26.
 - Podmínky z vyjádření společnosti DSZO ze dne 14.4.2026 čj. DO 83/26.
 - Podmínky z vyjádření společnosti EG.D, s.r.o. ze dne 16.4.2026 pod čj.M91311-27185565
 - Podmínky z vyjádření společnosti Gasnet Služby s.r.o. ze dne 30.4.2026 pod čj. 5003547407.
 - Podmínky z vyjádření společnosti Technické služby Zlín ze dne 30.4.2026 pod čj. TS-2026129
 - Podmínky z vyjádření společnosti Teplárna Zlín s.r.o. ze dne 13.5.2026
 - Podmínky z vyjádření společnosti Zlín Net ze dne 22.4.2026 pod čj. ZN-Vyj.221/26
 - Podmínky z vyjádření společnosti Vodárna Zlín a.s. ze dne 2.7.2026 pod č.j.VZDOK-260702-06
 - Podmínky z vyjádření Zlínského kraje ze dne 7.7.2025 po čj. KUZL60776/2025

V. Stanovuje podle § 197 odst. 1 písm. b) stavebního zákona podmínky pro jeho užívání:

1. Stavbu, dle ust. § 230 odst. 1 stavebního zákona, lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí a jen k účelu vymezenému v tomto rozhodnutí.
2. Dle ust. § 234 odst. 1 stavebního zákona: V kolaudačním řízení stavební úřad provede závěrečnou kontrolní prohlídku dokončené stavby, je-li to nezbytné pro ověření skutečného provedení stavby.
3. Stavebník současně zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Statutární město Zlín, nar. 1.1.1900, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín 1

Odůvodnění:

Dne 19.6.2026 podal stavebník žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení. Předmětná žádost byla doplněna dne 19.8.2026.

Stavební úřad uvádí, že **drobnými stavbami jsou dle přílohy ke stavebnímu zákonu č. 1 odst. 1) písm. a): bod 12) výměna, nebo navýšení kapacity sítí technické infrastruktury, bod 28) také připojení**

k distribuční soustavě pomocí elektrické přípojky nebo smyčky, to vše v hladině nízkého napětí, bod 30) vodovodní nebo kanalizační přípojky.

Objekty:

SO 103.02 ELEKTRO PŘÍPOJNÝ BOD – Uvažuje se s připojením přechodného odběru s maximálním příkonem do 40kW. Přípojka pro napájení nového přípojného bodu PB3 bude ze stávající rozpojovací skříně EG.D č. R741843 umístěné u vstupu do parku na úrovni hotelu Garni. Distributor EG.D v této rozpojovací skříně garantuje dostatečnou kapacitu pro krátkodobé připojení přenosného elektroměrového rozváděče potřebného pro konání kulturních akcí.

SO 103.03 ELEKTROPŘÍPOJKA – SANITÁRNÍ KONTEJNER, - Uvažuje se s připojením přechodného odběru s maximálním příkonem do 40 kW. Přípojka pro napájení nového přípojného bodu PB2 bude ze stávající rozpojovací skříně EG.D č. R741843 umístěné u vstupu do parku na úrovni hotelu Garni. Distributor EG.D v této rozpojovací skříně garantuje dostatečnou kapacitu pro krátkodobé připojení přenosného elektroměrového rozváděče potřebného pro konání kulturních akcí.

SO 103.04 ELEKTROPŘÍPOJKA – ZÁVLAHA – Přípojka pro napájení řídicí jednotky závlah bude ze stávající rozpojovací skříně EG.D č. R741843 umístěné u vstupu do parku na úrovni hotelu Garni. Distributor EG.D v této rozpojovací skříně garantuje dostatečnou kapacitu pro krátkodobé připojení přenosného elektroměrového rozváděče potřebného pro konání kulturních akcí.

SO 105 MOBILIÁŘ – Lavice do chodníku Jedná se o atypický betonový prefabrikát o základních rozměrech 2 500 × 500 × 350 mm, instalovaný vodorovně na základové patky tvořené z armovaných prolévacích tvárnic v nezámrazné hloubce.

SO 106 ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM – Závlahy travnaté plochy jsou napojeny na vodoměrnou šachtu, zdrojem vody je vodovodní přípojka.

SO 107.01 VAK PŘÍPOJKY-sanitární kontejner. Jedná se o jednu kanalizační přípojku do stávající kanalizace pro dočasný sanitární kontejner.

SO 107.02 PŘÍPOJKA VODY – Závlaha. Navržena jedna vodovodní přípojka do stávajícího vodovodního řádu pro závlahu.

Všechny tyto objekty jsou drobnou stavbou, která nevyžaduje povolení stavebního úřadu.

Okruh účastníků společného řízení byl stanoven za použití ust. § 182 stavebního zákona, citace:

"Účastníky řízení jsou

a) stavebník,

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn,

c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,

d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno,

e) osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon." - konec citace.

Stavební úřad zahrnul do okruhu účastníků tohoto řízení stavebníka, kterým je obec Zlín a vlastníka dotčených pozemků parc. č. 1026, 1090/4, 1090/5, 1090/19, 1090/22, 1090/34, 1090/39, 3540/1 v katastrálním území Zlín.

Stavební úřad doplnil okruh účastníků řízení o vlastníky technické infrastruktury, vyskytující se v dané lokalitě. Jedná se o společnosti CETIN a.s., EG.D, s.r.o., GasNet Služby, s.r.o. a Vodárnu Zlín a.s., Teplárna Zlín s.r.o., Zlín Net a.s.

Stavební úřad usoudil, že vlastnická nebo jiná práva dalších osob nemohou být předmětným rozhodnutím přímo dotčena, v průběhu řízení nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by odůvodňovaly potřebu rozšířit takto stanovený okruh účastníků společného řízení nad tento rámec. Stavební úřad vycházel přitom především z údajů žádosti stavebníka a srovnání údajů podle evidence nemovitostí, jež má stavební úřad k dispozici.

Stavební úřad podanou žádost posoudil podle ust. § 193 odst. 1 stavebního zákona a dospěl k závěru, že záměr **je v souladu** se všemi body resp. požadavky tohoto ustanovení, konkrétně:

Záměr je (§ 193 odst. 1 stavebního zákona) v souladu s

a) územně plánovací dokumentací

b) cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území

c) požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

d) požadavky jiných právních předpisů, chránících dotčené veřejné zájmy

e) požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu

f) ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, které stavební úřad vyhodnotil a poměřil ve vzájemných souvislostech.

Stavební úřad dále žádost posoudil podle ust. § 212 odst. 1 stavebního zákona a dospěl k závěru, že záměr **je v souladu** se všemi body resp. požadavky tohoto ustanovení, konkrétně (§ 212 odst. 1):

a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,

b) nejde o záměr EIA,

c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,

d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 a

e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Povolení stavby resp. záměru bylo tedy možno v souladu s ust. § 212 odst. 1 stavebního zákona vydat jako první úkon v řízení.

Dle územního plánu města Zlín je stavba umístěna v plochách **ZS – zeleň sídelní ostatní**, kde hlavním využitím je parky, zahrady, veřejná zeleň a přípustná je ÚSES a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Navrhovaná stavba dodržuje podmínky prostorového uspořádání.

Zeleň sídelní ostatní - ZS

Hlavní využití:

- parky, zahrady, veřejná zeleň

Přípustné využití:

- ÚSES (biokoridory)
- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které výrazně zmenšují biologicky aktivní plochy, nebo takové důsledky vyvolávají druhotně
- jakékoli změny využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biokoridoru nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich

Podmíněně přípustné využití:

- drobná architektura např. altány, vodní prvky, opěrné zdi, hřiště apod., veřejná WC, za podmínky, že svou funkcí, architektonickým výrazem a umístěním odpovídají významu a charakteru daného prostoru
- zpevněné plochy pro pěší
- hromadné parkování podzemní za podmínky, že nebude narušena funkce hlavní

Projektovou dokumentaci, předloženou stavebnímu úřadu v rámci tohoto společného řízení, ověřila autorizovaná osoba, která získal oprávnění k výkonu projektové činnosti ve výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Projektovou dokumentaci ve společném řízení ověřil hlavní projektant Ing. Daniel Matějka, Ph.D., autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura ČKA04429, Ing. Miroslav Sukup, autorizovaný technik pro dopravní stavby specializace nekoletová doprava ČKAIT106000. Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb s tím, že rozsah a obsah dokumentace byl přizpůsoben druhu a významu stavby a podmínkám v území.

Z vyjádření dotčených správců a vlastníků sítí veřejné technické infrastruktury vyplývá, že stavební záměr je v souladu s požadavky na veřejnou technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.

Je zajištěn příjezd ke stavbě a bude vybudováno technické vybavení potřebné k řádnému užívání stavby.

Dále do podmínek rozhodnutí byla zapracována podmínka pro užívání stavby, kde stavební úřad stanovil, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí, vydaného stavebním úřadem v návaznosti na žádost, podanou stavebníkem.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených vyjádření správců a vlastníků veřejné technické infrastruktury a tyto zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Ke stavebnímu záměru byla vydána tato stanoviska:

- Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství vydal k výše uvedené stavbě dne 1.6.2026 koordinované závazné stanovisko, záměr Z/2026/65081, č.j. R/2026/78433.
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje vydala závazné stanovisko 13.7.2026 pod č.j. R/2026/143775/2, sp.zn. řízení R/2026/143775.
- Vyjádření Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Dopravní inspektorát PČR (dále jen DI PČR Zlín) ze dne 29.4.2026 č. j. KRPZ-47228-2/ČJ-2026-150506 ke komunikačnímu připojení sousední nemovitosti a ze dne 26.5.2026 č.j. KRPZ-47228-4/ČJ-2026150506 vyjádření ke změně stavby před dokončením.

Z vyjádření dotčených správců a vlastníků sítí veřejné dopravní a technické infrastruktury vyplývá, že stavební záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených vyjádření správců a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a tyto zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Navrhovaný záměr splňuje všechny podmínky stanovené stavebním zákonem a souvisejícími předpisy a je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a dotčené orgány vydaly pro záměr souhlasná stanoviska, přičemž podmínky ze závazných stanovisek byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru Krajského stavebního úřadu Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu (§ 86 odst. 1 správního řádu), t.j. u Magistrátu města Zlína, odboru stavebních a dopravních řízení, oddělení stavebně správních řízení.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyvednutí.

Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je

spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Podle ust. § 37 odst. 2 správního řádu z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § ust. 19 odst. 3 správního řádu. Právnícká osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Dle § 198 stavebního zákona platí povolení 2 roky ode dne nabytí právní moci. Bude-li provádění záměru zahájeno v době platnosti povolení, prodlouží se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci (§ 73 správního řádu).

Ing. Renáta Varišová
vedoucí oddělení dopravně správních řízení

otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

stavebník (dodejky):

FLORSTYL s.r.o., IDDS: atí6puk

sídlo: náměstí Svobody č.p. 362, 686 04 Kunovice

účastníci (dodejky):

Avonet s.r.o., IDDS: 4ykpy6g

sídlo: Kvítková č.p. 4323, 760 01 Zlín 1

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o., IDDS: scfzkuj

sídlo: Podvesná XVII č.p. 3833, 760 01 Zlín 1

EG.D, s.r.o., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Technické služby Zlín, s.r.o., IDDS: 8yjju99

sídlo: Záhumení V č.p. 321, Louky, 763 02 Zlín 4

Teplárna Zlín s.r.o., IDDS: wfgkgba

sídlo: Hlavníckovo nábreží č.p. 650, 760 01 Zlín 1

Zlín Net, a.s., IDDS: ntxg6en

sídlo: Nad Stráněmi č.p. 5656, 760 05 Zlín 5

SYNOT REAL ESTATE, k.s., IDDS: we6giry

sídlo: Jaktáře č.p. 1475, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště 1

Zlínský kraj, IDDS: scsbwku

sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 21, 760 01 Zlín 1

Vodárna Zlín a.s., IDDS: hypddq4

sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 383, Louky, 763 02 Zlín 4

dotčené orgány:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Doprávní inspektorát, IDDS: w6thp3w

sídlo: nám. T.G. Masaryka č.p. 3218, 760 01 Zlín 1

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r

sídlo: Havlíčkovy nábreží č.p. 600, 760 01 Zlín 1

Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, DOSS, Zarámí č.p. 4421, 760 01 Zlín 1

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmuto oznámení.